

STU-530 / STU-430



輕薄、耐用且安全 STU-530 及 STU-430 簽名板

STU-530 讓櫃台與結帳作業多彩多姿。STU-530 採用 5 吋高解析度彩色 LCD 螢幕，是最適合銷售點或客戶接待點使用的簽名板。除了擷取手寫簽名，還能用於促銷、行銷或廣告用途，成為有效率的行銷工具。Wacom 數位筆可繫在簽名板上，避免遺失。STU-530 適合作為高用量的固定設備使用，尤其是在櫃台和結帳系統。

STU-430 是一款小巧堅固，特別耐用的簽名板，其 4.5 吋單色螢幕可擷取較長的簽名，除了簽名區域，也足以輕鬆容納虛擬按鍵。穿透反射式 LCD 即使在明亮環境下也能輕鬆閱讀。強化玻璃表面可保護 LCD 螢幕，具有極高的耐刮能力。整合式數位筆收納槽可當作 USB 連接線固定器使用，以免 USB 連接線意外脫落。

兩款簽名板均採全新輕薄外型設計，低調平坦的表面。全新設計反映了市場需要現代化、耐用、符合人體工學且可靠的簽名板。兩款簽名板皆採用 Wacom 專利容易維護的 EMR 電磁感應技術，提供 1024 階感壓等級。為提升安全，簽名板內嵌 AES256 位元 / RSA 2048 位元資料加密。每一個設備皆分配有個別的硬體 ID，能夠辨別哪一個設備為特定的簽名專用。



Factsheet



	STU-530	STU-430
一般規格		
尺寸 (寬 x 高 x 深)	6.35 x 6.86 x 0.42 吋, 161.43 x 174.37 x 10.85 公釐	6.35 x 6.86 x 0.42 吋, 161.43 x 174.37 x 10.85 公釐
重量	289 克	279 克
電源供應	透過 USB, 不需額外的電源變壓器	透過 USB, 不需額外的電源變壓器
耗電量	最高 2.5 瓦	最高 1.0 瓦
通訊介面	USB 2.0 (全速)	USB 2.0 (全速)
狀態 LED	有, 藍光	有, 藍光
支援的作業系統	Windows® 8、7、Vista、XP™ (不含 x64 版本)	Windows® 8、7、Vista、XP™ (不含 x64 版本)

LCD 螢幕		
前蓋	深灰色	深灰色
本體顏色	黑色	黑色
顯示器類型	非晶矽 TFT LCD, 彩色, LED 背光	F-STN 正反射式
螢幕表面	防眩光強化蝕刻玻璃, 具防反射塗層	防眩光強化蝕刻玻璃, 具防反射塗層
螢幕對角線	5.0 吋 (4.25 x 2.55 吋, 108.0 x 64.8 公釐)	4.5 吋 (3.77 x 2.36 吋, 96.0 x 60.0 公釐)
解析度	800 x 480 畫素, WVGA	320 x 200 畫素
垂直/水平像素間距	0.053 x 0.053 吋, 0.135 x 0.135 公釐	0.118 x 0.118 吋, 0.300 x 0.300 公釐
視角 (水平/垂直)	140°/140°	- / -
色彩	真實色彩 (1,670 萬色)	黑白
亮度	168 cd/m2 (典型)	- / -
對比率	600:1	- / -
反應時間	20 毫秒	- / -
背光壽命	20,000 小時	無背光

繪圖板和數位筆		
技術	電磁感應(EMR)	電磁感應(EMR)
有效區域	4.25 x 2.55 吋, 108.0 x 64.8 公釐	3.77 x 2.36 吋, 95.98 x 59.98 公釐
解析度	2,540 lpi (非插補)	2,540 lpi (非插補)
座標精確度	±0.02 吋/0.5 公釐 (中央)	±0.02 吋/0.5 公釐 (中央)
資料傳輸速度	每秒 200 點 (非插補), 800 4D 座標	每秒 200 點 (非插補), 800 4D 座標
感壓級數	1024 (非插補)	1024 (非插補)
讀取高度	0.2 吋/5 公釐 (中央)	0.2 吋/5 公釐 (中央)
數位筆收納	整合式數位筆收納槽	整合式數位筆收納槽
加密	AES 256 位元加密, RSA 2048 位元密鑰交換	AES 256 位元加密, RSA 2048 位元密鑰交換
數位筆	主動式 EMR 數位筆	主動式 EMR 數位筆
數位筆尺寸 (長 x 寬)	5.53 x 0.35 吋, 140.5 x 9.0 公釐	5.53 x 0.35 吋, 140.5 x 9.0 公釐
筆重	7 克	7 克
筆座孔	有	有
簽名板 ID	唯一 ID	唯一 ID
連線安全性	USB 連接線固定系統	USB 連接線固定系統
資料安全性	即時簽名擷取, 簽名板內部無記憶體	即時簽名擷取, 簽名板內部無記憶體
防盜	Kensington 安全鎖孔	Kensington 安全鎖孔

其他		
顯示卡	不需要	不需要
軟體	相容於簽名/電子簽名軟體, 和 Wacom 的 sign I pro PDF、開發人員可用的 C++、.Net 及 Java	相容於簽名/電子簽名軟體, 和 Wacom 的 sign I pro PDF、開發人員可用的 C++、.Net 及 Java
包裝內容	SDK/API STU-530/G 簽名板、UP-610A-89A-1 無線免電池數位筆、STJ-A-337USB 連接線 (9.84 呎尺/3 公尺)、UM-0558 快速使用指南、PKB-A038 筆座 (尼龍纖維, 19.7 吋/50 公分)	SDK/API STU-430/G 簽名板、UP-610A-89A-1 無線免電池數位筆、STJ-A-337USB 連接線 (9.84 呎尺/3 公尺)、UM-0558 快速使用指南、PKB-A038 筆座 (尼龍纖維, 19.7 吋/50 公分)
作業溫度, 相對濕度	+41°F 至 +104°F, +5°C 至 +40°C (相對濕度 30% 至 80%, 無冷凝)	+41°F 至 +104°F, +5°C 至 +40°C (相對濕度 30% 至 80%, 無冷凝)
存放溫度, 相對濕度	-4°F 至 +140°F, -20°C 至 +60°C (相對濕度 30% 至 90%, 無冷凝)	-4°F 至 +140°F, -20°C 至 +60°C (相對濕度 30% 至 90%, 無冷凝)
保固	1 年, 視地區及購買通路而定	1 年, 視地區及購買通路而定



台灣和冠資訊科技股份有限公司 | 台北市中山區松江路237號9樓之1
電話: +886-2-2516-1718 | 傳真: +886-2-2516-5100

© 2014 Wacom Company, Limited. 版權所有。Wacom 與標誌為 Wacom Company, Ltd. 之商標及/或註冊商標。所有其他產品和公司名稱均為其各自所有人之商標及/或註冊商標。如有修改、錯漏, 不在此限。

Factsheet