

Display con penna a colori compatto,
perfettamente adatto agli ambienti VDI

DTH-1152



BUSINESS SOLUTIONS

Il DTH-1152 è lo strumento ideale per la comunicazione visuale interattiva avanzata con immissione diretta sullo schermo tramite penna. Il DTH-1152 completa tutti i flussi di lavoro basati su documenti elettronici in molteplici settori: bancario e finanziario, alberghiero, assicurazioni, sanità e vendita al dettaglio/POS. Con l'interfaccia video HDMI, il DTH-1152 può essere integrato fluidamente nei sistemi VDI/RDS e Linux. L'inserimento della funzione multi-touch consente una navigazione intuitiva e risparmio di tempo con operazioni come scorrimento e zoom.

Scheda tecnica



- LCD da 10.1", la sua dimensione contenuta è adatta a ogni scenario di business
- Interfaccia video HDMI, offre compatibilità con i sistemi VDI/RDS e Linux
- Funzionalità multi-touch con supporto di movimenti tattili comuni per una facile navigazione
- Supporta la connessione VCP (virtual COM port) per l'utilizzo con le applicazioni Citrix esistenti come XenApp v6.5
- I documenti elettronici possono essere visualizzati sia in modalità orizzontale che verticale

Display con penna a colori compatto,
perfettamente adatto agli ambienti VDI

DTH-1152



BUSINESS SOLUTIONS

Specifiche tecniche generali

Dimensioni complessive (Largh. x Alt. x Prof., escluso il supporto)	279,82 x 209,86 x 16 mm
Peso	1 kg
Colore del corpo	Nero
Inclinazione del supporto	Supporto integrato (orizzontale 15°/ verticale 15°)
Alimentazione	Ca 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	10 W (carica completa), Modalità risparmio energia: 0,5 W o inferiore, A dispositivo spento: 0,5 W o inferiore
Interfaccia di comunicazione	HDMI/USB
Sistemi operativi supportati	Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64 bit), Windows Server 2008R2/2012R2/2016, Mac OS 10.10 e versioni successive

Schermo LCD

Dimensioni dello schermo	10,1" (223,2 x 125,55 mm)
Rapporto di formato	16:9
Tipo di display	AHVA
Superficie vetro di copertura	Antiriflesso
Risoluzione nativa	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
Angolo di visualizzazione	H: 170° (85°/85°), V: 170° (85°/85°)
Colori	16.777.216
Luminosità	200 cd/ m ² (tipico)
Rapporto di contrasto	1000:1 (tipico)
Tempo di risposta	25 ms (tipico)

Tavoletta e penna

Tecnologia	Risonanza elettromagnetica (EMR)
Dimensioni area attiva	223,20 x 125,55 mm
Livelli di pressione della penna	1024 (non interpolati)
Risoluzione delle coordinate	0,01 mm/punto
Precisione coordinate	±0,5 mm (centro)
Velocità di trasmissione della penna	200 punti per secondo (non interpolati)
Altezza di lettura	5 mm al centro (Altezza dalla lastra di protezione)

Varie

Poggiapenna	Astuccio della penna
Scheda grafica	No
Montaggio a parete	Supporto VESA
Temperatura operativa / umidità relativa	Da 5 a 40 gradi, Da 30 a 80%
Temperatura di conservazione / umidità relativa	Da -20 a 60 gradi, Da 30 a 90%
Contenuto della confezione	Corpo principale del DTH-1152, penna, cordino anticaduta (della penna), cavo 3 in 1, adattatore CA, cavo di alimentazione
Accessori opzionali	Cavo 3 in 1 (1,8 m), adattatore CA, cavo adattatore da HDMI a VGA, penna, set di punte della penna, cordino anticaduta (della penna) (53 cm), cavo di alimentazione

Wacom Europe GmbH
Völklinger Strasse 1, 40219 Düsseldorf, Germania
Telefono +49 211 38548 0
Fax +49 211 38548-111
Email solutions@wacom.eu

business.wacom.com